

Spécifications:

Modèles: 2 essieux, longueur de 26' ou 28' (MTC 41500kg)
3 essieux, 32' (MTC 47500 kg)

Benne: Construction en acier 450 brinell,,
Hauteur des côtés 48 ``
Hauteur de la porte 54 ``
Devant incliné sans cage de cylindre
Plancher 1/4 d'épaisseur
Côté et rampe supérieur moulé
Dans une même plaque, pour plus de rigidité,
Devant et porte 3/16.
Longerons pleine longueur en acier 1/4 100000 livres.

Pivots: Goujons en acier chromé,
paliers autolubrifiants « nyloil »

Pattes de stationnement: Holland MarkV à deux vitesses

Suspension: Hendrickson modèle Intraxx

Roues: Unimount en acier

Pneus: 11R 22,5

Freins ABS: Standard sur tous les modèles

Échelle d'accès: Standard à l'avant gauche

Système électrique: scellé avec lumières DEL partout

Limiteur de charge: Standard sur toutes les remorques

Finition: Sablage au jet,
apprêt époxy et peinture uréthane (couleur au choix)

Options:

Toile étanche de type « EL CARGO »
Toile de type glissière
Porte latérale
Porte à haut dégagement
Porte à grain
Jantes en aluminium
Pneus Michelin
Système de porte anti-bruit
Ailes de roues en polyéthylène

Specifications:

Model: 2 axles, length 26 or 28 ft (MTC 41500kg)
3 axles 32' (MTC 47500 kg)

Dump Bodies: Steel construction 450 brinell,,
Side height 48 ``
Tailgate 54 ``
Front panel sloped
Floor 1/4 thick
Side and top ramp molded
as one piece of 450 steel
Front and door 3/16.
Full length sills 1/4 100000 pounds

Pivots point: Chrome steel studs,
self-lubricating bearing « nyloil »

Landing gear: Holland MarkV has two speeds

Suspension: Hendrickson model Intraxx

Wheels: Unimount ,steel

Tires: 11R 22,5

ABS: Standard on all models

Ladder: Standard in the front left side

Electrical system : Sealed with LED lights

Load limiter: Standard on all trailers

Finish : Sandblast,
epoxy primer and urethane (color match)

Options:

Waterproof tarp type « EL CARGO »
Slide type
Side tailgate
Hight lift tailgate
Coal door
Aluminum Wheels
Michelin tires
System anti noise gate
Plastic fender